



[gastar.by](http://gastar.by)  
[info@gastar.by](mailto:info@gastar.by)

ООО «Гастар»  
УНП 691454493  
223040, Минский район,  
аг. Лесной,  
ул. Фабричная, дом 2а, п. 9/4  
тел. +375 29 3298831,  
+375 33 3949906  
факс +375 17 2627866

р/с 3012152439011  
ОАО «БПС-Сбербанк»  
ЦБУ № 702,  
ул. Сурганова, 39  
МФО 153001369  
УНП 100219673

ООО «Гастар» - представитель компании "The Charles Machine Works, Inc." (CMW®), выпускающей оборудование под маркой **Ditch Witch®**.

## Коммерческое предложение

### Компактный траншеекопатель RT45 Ditch Witch



#### Габариты и масса

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Транспортная длина | 3940 мм |
| Высота             | 2190 мм |
| Ширина             | 1630 мм |

|   |   |
|---|---|
| Длина от переднего края до задней опоры                               | 3230 мм   |
| Колёсная база (расстояние между передней и задней осями)              | 1220 мм   |
| Колея   | 1170 мм   |
| Угол переднего свеса траншеекопателя (угол въезда)                    | 20°   |
| Масса   | 1910 кг   |
| <b>Рабочие характеристики</b>   |   |
| <i>Максимальные скорости:</i>   |   |
| Вперёд  | 6,9 км/ч  |
| Назад   | 4,4 км/ч  |
| <i>Диаметр разворота от стены до стены (с установленным отвалом):</i> |   |
| Только с передней управляемой осью                                    | 8,4 м   |
| С обеими управляемыми осями   | 6,0 м   |
| <b>Отвал</b>  |   |
| Ширина лезвия   | 1625 мм   |
| Высота лезвия   | 355 мм  |
| Макс. высота подъёма лезвия над землёй                                | 305 мм  |
| Макс. опускание ниже уровня земли                                     | 200 мм  |
| Макс. угол поворота влево/ вправо                                     | 28°   |
| Макс. угол поворота в вертикальной плоскости                          | 11°   |
| <b>Двигатель</b>  |   |
| Модель  | Deutz F3M2011   |
| Тип   | дизель  |
| Охлаждение  | масляное  |
| Объём   | 2330 см <sup>3</sup>  |
| Диаметр цилиндра  | 94 мм   |
| Ход поршня  | 112 мм  |
| Номинальная мощность двигателя при 2300 об/мин                        | 42,2 л.с. (31,5 кВт)  |
| Установленный ограничитель оборотов                                   | 2300 об/мин   |
| <b>Трансмиссия</b>  |   |
| Привод передвижения по земле  | Гидростатический, с плавной регулировкой от нуля до максимума   |
| Дифференциалы   | Дана 44 (только с передней управляемой осью);<br>Дана 60 (с возможностью управления задней осью (предлагается как опция)) |
| Рабочий тормоз  | Дисковый, ножной  |

|  |  |
|--|--|
| Стояночный тормоз  | Дисковый, ручной   |
| Шины   | 26x12,00-12 (норма слойности 4),<br>накачивать до 1,4 бар;<br>29x12,50-15 (норма слойности 4),<br>накачивать до 2,1 бар. |
| <b>Гидравлическая система</b>                                      |  |
| Производительность насоса привода передвижения (при 2300 об/мин)   | 111 л/мин  |
| Разгрузочное давление в контуре насоса привода (при 2300 об/мин)   | 258 бар  |
| Производительность насоса навесного оборудования (при 2300 об/мин) | 111 л/мин  |
| Производительность вспомогательного насоса                         | 39 л/мин   |
| Давление в контуре вспомогательного насоса                         | 172 бар  |
| <b>Объёмы жидкостей</b>  |  |
| Топливный бак  | 49 л   |
| Моторное масло   | 5,5 л  |
| Гидравлический резервуар   | 36 л   |
| Гидравлическая система   | 49 л   |
| <b>Уровень производимых шумов</b>                                  |  |
| На месте оператора   | 86 dbA, давление звукового<br>излучения по ISO-6394  |
| Вне места оператора  | 103 dbA, давление звукового<br>излучения по ISO-6393   |
| <b>Цены:</b>   |  |
| Трактор  | 49 000 \$  |
| Планировочный ковш   | 3 080 \$   |
| Траншеекопатель  | 9 800 \$   |
| * оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты.        |  |

По вопросам приобретения обращайтесь по телефонам +375 29 3298831, +375 29 7762542, факс +375 17 2627866.

Управляющий  
ООО «Гастар»

Г.В.Гореликов